



GILBERT
FORESTIER

SÉRIE 3000L TÊTES D'ABATTAGE



GILBERT TOUT-TERRAIN
FORESTIER
SCIERIE
CONSTRUCTION

Tel. 1 418.275.5041
Fax 1 418.275.2624
info@gilbert-tech.com

1840, boul. Marcotte
Roberval (Qc) G8H 2P2
www.gilbert-tech.com




CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

- ✓ La géométrie innovante permet d'accumuler plus d'arbres en grappes parfaitement alignées sans croisement et sans casser les tiges, peu importe leurs tailles.
- ✓ La conception robuste assure une performance optimale aussi bien dans le bois franc que dans le multi-tiges.
- ✓ Le système de butées anti-voilage exclusif et unique protège la lame et le système d'entraînement de scie contre la force centrifuge et les impacts au sol offrant une fiabilité et une durabilité exceptionnelle.
- ✓ Le puissant système d'inclinaison à 350 degrés peut gérer n'importe quelle taille de bois (incluant celui de la côte Ouest).
- ✓ La base de forme conique facilite le dégagement des débris et optimise la reprise de la vitesse de la lame de scie.
- ✓ Le système d'entraînement de scie boulonné à la structure de la tête facilite l'entretien ce qui minimise les temps d'arrêt.
- ✓ L'ouverture avant permet de recevoir des arbres dont la base est évasée.
- ✓ L'accès facile aux composantes hydrauliques permet un entretien rapide et sécuritaire.
- ✓ La tête Gilbert brille dans l'amincissement, le chablis, la coupe sélective et la coupe à blanc.
- ✓ La tête Gilbert assure que les grappes soient optimisées pour la débusqueuse pour une économie de temps.

AUGMENTEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ

Imaginez des arbres parfaitement empilés et en utilisant une seule tête, en une opération, tout en même temps. Imaginez une tête d'abattage qui fait tout cela et plus encore. Augmentez votre productivité avec une tête d'abattage offrant une accumulation inégalée et un groupement d'arbres impeccable. Destinée à un large éventail d'opérations forestières, la Série 3000L est disponible en 18, 22, 24 ou 28 pouces de capacité de coupe avec les systèmes d'inclinaison à haute rotation les plus reconnus de l'industrie.




SPÉCIFICATIONS

	3018	3022L	3024L	3028L
Capacité de coupe	18 po. (457 mm)	21.50 po. (546 mm)	23.5 po. (597 mm)	27.5 po. (706 mm)
Lame de scie	45 po. (1143 mm)	53 po. (1346 mm)	56 po. (1422 mm)	66 po. (1676 mm)
Capacité d'accumulation	3.4 pi ² (0.28 m ²)	4.53 pi ² (0.43 m ²)	5.0 pi ² (0.47 m ²)	6.3 pi ² (0.59 m ²)
Ouverture de scie	35.4 po. (899 mm)	57.5 po. (1461 mm)	59 po. (1499 mm)	59 3/4 po. (1578 mm)
Poids				
Système à haute rotation (350°)	4300 lbs (1950 kg)	6500 lbs (2955 kg)	7550 lbs (3431 kg)	8300 lbs (3773 kg)
Système d'inclinaison (40°)		5800 lbs (2636 kg)	7000 lbs (3182 kg)	7800 lbs (3545 kg)

*Ces spécifications peuvent changer sans préavis.

Système d'inclinaison
350 degrés standard



Système d'inclinaison
40 degrés optionnel

